

# LED – Lichtsysteme GbR

Eibenweg 10a / 04416 Markkleeberg

Telefon: 0341 – 350 23 13

www.led-powertechnik.de



## LED – T5 Power – Röhren

(Ersatz für alle T5-Leuchtstoffröhren)

### Datenblatt 1449mm

Bei Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG)



#### 10. Argumente für LED - T5-Röhren:

1. Direkter Anschluss an 230V/50Hz- Spannung ohne Vorschaltgerät
2. Bis zu 70% Energieeinsparung
3. Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
4. Aluminium-Druckgußkörper (gewährleistet lange Lebensdauer); Abdeckung aus Polycarbonat (bruchsicher und splitterfrei)
5. Höchste Effizienz mit bis zu 105 lm/W
6. Drehbare Endkappen (Feinjustierung des Lichtstroms)
7. Umweltfreundlich, da quecksilber- und schadstofffrei (RoHS), kein Sondermüll
8. Keine Einschaltverzögerung, kein Flimmern
9. Geringe Wärmeentwicklung
9. Garantie: 3 Jahre (inkl. Elektronik!)

#### Technische Daten

Lichtfarbe	Farbtemperatur (Kelvin)	Abdeckung	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Lichtausbeute (Lm/W)	Abstrahlwinkel	LEDs (Anzahl)
warmweiß	3.000K	frosted**	22	1.780	81	140°	216
warmweiß	3.000K	prisma***	22	2.040	95	120°	216
commercial white	4.000K	frosted**	22	1.800	82	140°	216
commercial white	4.000K	prisma***	22	2.100	93	120°	216
neutralweiß	5.000K	frosted**	22	1.820	83	140°	216
neutralweiß	5.000K	prisma***	22	2.160	99	120°	216
kaltweiß	6.000K	frosted**	22	1.850	84	140°	216
kaltweiß	6.000K	prisma***	22	2.220	104	120°	216

\*\*frosted (Milchglas) | \*\*\*prisma (geriffeltes Glas)

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt!

